


## AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

### 产品描述

AS05-Bxx(-F)系列——是小型化裸板的高效绿色模块电源，该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于对体积要求苛刻、并对 EMC 要求不高的场合，如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加 EMC 外围电路。



UL62368-1



EN62368-1



BS EN62368-1



IEC62368-1

### 产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/70 - 430VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 百搭应用、布局灵活
- 超小体积、高功率密度、绿色环保
- 寿命可控、成本可调
- 空载功耗 0.1W
- 输出短路、过流保护

### 应用领域

- 工控
- 电力
- 仪器仪表
- 智能家居

## AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

### 选型表

认证	产品型号*	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
UL/EN/BS EN/IEC	AS05-B03	5W	3.3V/1000mA	69	2200
	AS05-B05		5V/1000mA	76	1500
EN/BS EN	AS05-B09		9V/560mA	77	680
UL/EN/BS EN/IEC	AS05-B12		12V/420mA	79	470
EN/BS EN	AS05-B15		15V/340mA	79	330
UL/EN/BS EN/IEC	AS05-B24		24V/210mA	81	100
	AS05-B03-F	5W	3.3V/1000mA	69	2200
EN/BS EN	AS05-B05-F		5V/1000mA	76	1500
EN/BS EN	AS05-B09-F		9V/560mA	77	680
UL/EN/BS EN/IEC	AS05-B12-F		12V/420mA	79	470
EN/BS EN	AS05-B15-F		15V/340mA	79	330
UL/EN/BS EN/IEC	AS05-B24-F		24V/210mA	81	100

注: 1. 标称输出电压指经外围后加到负载端电压;  
2. 若产品使用在剧烈振动环境下, 需点胶固定其本体;  
3. \*后缀带“-F”为 90° 弯脚产品。  
4. 产品图片仅供参考, 具体请以实物为准。

### 产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入特性	输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
		直流输入	70	--	430	VDC
	输入频率		47	--	63	Hz
	输入电流	115VAC	--	--	0.2	A
		230VAC	--	--	0.1	
	冲击电流	115VAC	--	20	--	
		230VAC	--	40	--	
外接保险丝推荐值		推荐 1A, 慢断型, 必接 (实际使用时需根据应用环境选择)				
热插拔		不支持				
输出特性	输出电压精度	10% - 100%负载	--	±5	--	%
	线性调节率	额定负载	--	±1.5	--	
	负载调节率	10% - 100%负载	--	±3	--	
	纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值), 10% - 100%负载	--	80	150	mV
	温度漂移系数		--	±0.15	--	%/°C
	待机功耗	230VAC	--	0.10	0.15	W
	短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			
	过流保护		≥110% Io, 自恢复			
	最小负载		10	--	--	%

## AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

通用特性	隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 5mA	3600	--	--	VAC	
				5000	--	--	VDC	
	工作温度			-40	--	+85	°C	
	存储温度			-40	--	+105		
	存储湿度			--	--	95	%RH	
	焊接温度	波峰焊焊接			260 ± 5°C; 时间: 5 - 10s			
		手工焊接			360 ± 10°C; 时间: 3 - 5s			
	功率降额		+55°C to +85°C		1.67	--	--	%/°C
			85VAC - 100VAC		1.33	--	--	%/VAC
			277VAC - 305VAC		0.72	--	--	
安全等级				CLASS II				
平均无故障时间 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25°C		> 1,000,000 h				
物理特性	封装尺寸	AS05-Bxx		26.40 x 14.73 x 11.00 mm				
		AS05-Bxx-F		27.84 x 17.60 x 11.60 mm				
	重量	AS05-Bxx		5.2g (Typ.)				
		AS05-Bxx-F		5.6g (Typ.)				
冷却方式			自然空冷					
注: 1. *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法; 2. 0%-10%负载产品输出稳定可工作。								



### EMC 特性

EMC 特性	电磁干扰(EMI)	传导骚扰	CISP2/EN55032 CLASS A (应用电路 1、4)		
			CISP2/EN55032 CLASS B (应用电路 2、3)		
		辐射骚扰	CISP2/EN55032 CLASS A (应用电路 1、4)		
			CISP2/EN55032 CLASS B (应用电路 2、3)		
	电磁敏感度(EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV	perf. Criteria B
		辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-4	±4KV (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A		
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B		



# AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

## 产品特性曲线




注: ①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/70-120VDC/390-430VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;  
②本产品适合在自然风冷却环境中使用。



# AS05-Bxx(-F)系列

## 5W, AC-DC 模块电源

### 外围总体方案设计



AS05(-F)系列外围总体方案设计

AS05(-F)系列外围器件选型参考 (不含 EMC 器件)

型号	C1 (必接)	C2 (必接)	L1 (必接)	C3 (必接)	C4	CY1 (必接)	TVS 管
AS05-B03(-F)	10uF/450V (-25°C to +85°C, 85-305VAC 输入; -40°C to +85°C, 165-305VAC 输入) 22uF/450V (-40°C to +85°C, 85-305VAC 输入)	820uF/6.3V (固态电容)	4.7uH/60mΩ/2.2A	100uF/ 35V	0.1uF/ 50V	1nF/ 400VAC	SMBJ7.0A
AS05-B05(-F)		470uF/16V (固态电容)					
AS05-B09(-F)		270uF/16V (固态电容)		47uF/ 35V			
AS05-B12(-F)							
AS05-B15(-F)							
AS05-B24(-F)							

- 注:
- C1: AC 输入时, C1 为输入滤波电解电容 (必须外接); DC 输入时, C1 为 EMC 滤波器中的一个滤波大电容 (必须外接); 建议使用纹波电流 >200mA@100kHz 的电解电容。
  - C3 为输出滤波电解电容 (必须外接), 与 C2、L1 组成 Pi 型滤波电路, 建议使用高频低阻电解电容 (低温 -40°C 下 C3 的 ESR ≤ 1.1Ω) 或固态电容, 在常温和高温环境下应用时 C2 可使用电解电容, 容量和额定纹波电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少下降到 80%。C4 为陶瓷电容, 以滤除高频噪声。
  - TVS 管在模块异常时保护后级电路, 建议使用, 规格选型约为输出电压的 1.2 倍。

### 环境应用 EMC 解决方案

AS05(-F)系列环境应用 EMC 解决方案选型表

推荐电路	应用环境	典型行业	输入电压范围	环境温度	EMI	EMS
1	基本应用	不指定	85 - 305VAC	-40°C to +85°C	Class A	3 级
2	室内民用环境	智能家居/家电(2Y)		-25°C to +55°C	Class B	3 级
	室内普通环境	智能楼宇/智慧农业		-25°C to +55°C	Class B	4 级
3	室内工业环境	生产车间		-40°C to +85°C	Class A	4 级
4	户外普通环境	智能交通/视频监控充电桩/通信/安防				


EMS 防护电路设计参考		EMI 整流滤波电路设计参考	
3 级	4 级	Class A	Class B

# AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

## EMC 解决方案

### 1. 应用电路 1——基本应用




推荐电路 1

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
基本应用	-40℃ to +85℃	3 级	Class A

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	12Ω/3W
LDM	4.7mH/Max: 15Ω/Min: 0.2A

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

### 2. 应用电路 2——室内民用/普通环境通用系统推荐电路



推荐电路 2

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内民用/普通	-25℃ to +55℃	3 级	Class B


元件型号	推荐值
R1 (绕线电阻, 必接)	12Ω/3W
LDM	1.2mH/Max: 4.0Ω/Min: 0.2A
CX	0.1uF/310VAC
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断

注 1: 家电应用环境下原副边两个 Y 电容需同时外接 (CY1 和 CY2, 规格值 2.2nF/250VAC)。

注 2: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值 < 3.8MΩ, 实际需根据认证标准选择。

注 3: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

### 3. 应用电路 3——室内工业环境通用系统推荐电路



推荐电路 3

## AS05-Bxx(-F)系列


5W, AC-DC 模块电源

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内工业	-25°C to +55°C	4 级	Class B

元件型号	推荐值
MOV	14D561K
CX	0.1uF/310VAC
LDM	1.2mH/Max: 4.0Ω /Min: 0.2A
R1 (绕线电阻, 必接)	12Ω /3W
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断

注 1: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值 <math> < 3.8M\Omega </math>, 实际需根据认证标准选择。  
注 2: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

### 4. 应用电路 4——户外普通环境通用系统推荐电路



推荐电路 4

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
户外普通环境	-40°C to +85°C	4 级	Class A


元件型号	推荐值
MOV	14D561K
LDM	4.7mH/Max: 15Ω /Min: 0.2A
R1 (绕线电阻, 必接)	12Ω /2W
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。


# AS05-Bxx(-F)系列

5W, AC-DC 模块电源

## AS05-Bxx 外观尺寸、建议印刷版图



## AS05-Bxx-F 外观尺寸、建议印刷版图




## AS05-Bxx(-F)系列


5W, AC-DC 模块电源

### 推荐焊盘

AS05-Bxx 系列推荐焊盘



AS05-Bxx-F 系列推荐焊盘



注：4、5脚隔离带侧开槽（非金属孔），切除4、5脚隔离带侧焊盘，具体尺寸请参考外观尺寸图中的推荐焊孔设计。

注：

1. 输入输出端必须外接电解电容，详情请参照典型应用；
2. 本型号为开板式，为满足安规要求模块初级和次级的外围元器件之间需保持至少 6.4mm 的安全距离，可参考外观尺寸图中的推荐焊孔设计；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 < 75%，标称输入电压(115V 和 230V)和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。
8. 包装包编号：58220544V