


WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列

3W, DC/DC 模块电源

产品描述

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列产品输出功率为 3W, 8:1 超宽电压输入范围, 效率高达 79%, 3000VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度-40℃ to +105℃, 具有输入欠压保护, 输出短路、过流保护功能。



CE Report UK Report

EN62368-1 BS EN62368-1

产品特点

- 超宽输入电压范围 (8:1)
- 效率高达 79%
- 空载功耗低至 0.12W
- 隔离电压 3000VDC
- 输入欠压保护, 输出短路、过流保护
- 工作温度范围: -40℃ to + 105℃
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 医疗
- 工控
- 电力
- 仪器仪表
- 通信

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率®(%) Min./Typ	最大容性负载® (µF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	电压 (VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	WS3-E1205	12 (4.5-36)	40	±5	±300	75/77	470
	WS3-E1212			±12	±125	77/79	220
	WS3-E1215			±15	±100	77/79	100
	WS3-F1205			5	600	75/77	1000
	WS3-F1212			12	250	77/79	330
	WS3-F1215			15	200	77/79	220

注: ①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;

③正负输出两路容性负载一样。

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列

3W, DC/DC 模块电源

产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位		
输入特性	输入电流 (满载/空载)	5V/±5V 输出	--	325/8	334/16	mA		
		其他输出	--	317/8	325/16			
	反射纹波电流		--	50	--	VDC		
	冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	50			
	启动电压		--	--	4.5			
	输入欠压保护		2.5	3.5	--			
	输入滤波类型		电容滤波					
热插拔		不支持						
输出特性	输出电压精度	0% -100%负载		--	±1	±3	%	
	线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电	主路	WS3-E 系列	--	--		±1
				WS3-F 系列	--	--		±0.5
	负载调节率	5% -100%的负载	主路		--	--		±1
				辅路	--	--		±1.5
	交叉调节率	双路输出, 主路 50%带载, 辅路 25%到 100%带载		--	--	±5		
	瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化, 标称输入电压		--	300	500	μs	
	瞬态响应偏差	25% 负载阶跃变化, 标称输入电压	5V/±5V 输出	--	±5	±8	%	
			其它电压	--	±3	±5		
	温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/°C	
	纹波&噪声 ^①	20MHz 带宽, 5% -100%负载		--	60	100	mVp-p	
过流保护	输入电压范围		110	--	300	%Io		
短路保护	输入电压范围		可持续, 自恢复					
通用特性	隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA		3000	--	--	VDC	
	绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ	
	隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V		--	40	--	pF	
	工作温度	见图 1		-40	--	+105	°C	
	存储湿度	无凝结		5	--	95	%RH	
	存储温度			-55	--	+125	°C	
	引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒		--	--	+300		
	振动			10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z				
	开关频率 ^②	PWM 模式		--	300	--	kHz	
	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C		1000	--	--	k hours	
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)						
	封装尺寸	22.00 x 9.50 x 12.00 mm						
	重量	4.5g(Typ.)						
	冷却方式	自然空冷						

注: ①0% -5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo。纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

②本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值, 当负载降低到 50%以下时, 开关频率随负载的减小而降低。

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列

3W, DC/DC 模块电源

EMC 特性

电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 3-②)/CLASS A (推荐电路见图 4)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 3-②)/CLASS A (推荐电路见图 4)	
电磁敏感度 (EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 4\text{kV}$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	$\pm 2\text{kV}$ (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 2\text{kV}$ (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线

温度降额曲线图




图 1

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列

3W, DC/DC 模块电源

应用设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照 (图 2) 推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减小输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。




图 2

参数说明:

单路 Vout (VDC)	Cout (μ F)	Cin (μ F)	双路 Vout (VDC)	Cout (μ F)	Cin (μ F)
5/12/15	22 (25V)	100 (50V)	$\pm 5/\pm 12/\pm 15$	22 (25V)	100 (50V)

2. EMC 解决方案—推荐电路




图 3

注: 图 3 中第①部分用于 EMC 测试; 第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择。

参数说明:

型号	Vin: 12VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0	1000 μ F/50V
C4	330 μ F/50V
C1/C2/C3	10 μ F/50V
LCM1	3.3mH
LDM1	4.7 μ H
CY1/CY2	1nF/3kV
C5/C6	参照图 2 中 Cout 参数




图 4

参数说明:


型号	Vin: 12VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C1/C2	10 μ F/50V
LDM1	22 μ H
C3/C4	参照图 2 中 Cout 参数

3. 产品不支持输出并联升功率

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列


3W, DC/DC 模块电源

WS3-E12xx 外观尺寸、建议印刷版图



注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注之公差：±0.50[±0.020]

第三角投影



注：栅格距离为2.54*2.54mm


引脚方式	
引脚	功能
1	GND
2	Vin
3	NC
5	NC
6	+Vo
7	0V
8	-Vo

NC：不能与任何外部电路连接

WS3-E12xx&WS3-F12xx 系列

3W, DC/DC 模块电源

WS3-F12xx 外观尺寸、建议印刷版图



注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注之公差：±0.50[±0.020]

NC：不能与任何外部电路连接

注：

- 1.最大容性负载均在输入电压范围、满载条件下测试；
- 2.除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 3.本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 4.产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
- 5.我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。
- 6.包装包编号：58200118V